

FLDO2

Generatore di Ossigeno

Caratteristiche del sistema

- Involucro leggero in alluminio verniciato a polvere
- Allarmi bassa purezza dell'ossigeno e di bassa pressione
- Separatore di umidità integrato
- Filtri cabinet sostituibili
- Flussometro regolabile
- Facile manutenzione

Caratteristiche del Prodotto

- Unità chiavi in mano con compressori incorporati
- La concentrazione di ossigeno richiesta è normalmente ottenuta entro cinque minuti dall'avvio del dispositivo
- Il flusso d'aria arricchito di ossigeno continua per circa un minuto dopo lo spegnimento del dispositivo
- Concentrazione fino al 90%
- Temperature d'uso 10°C - 40°C
- Rumore 60 dB



I generatori di ossigeno **FLDO2** erogano il 90% di O2 puro. Costruito in un involucro leggero è progettato con un separatore di umidità integrato per rimuovere il vapore acqueo prima che entri nei letti del setaccio. Ciò consente una maggiore purezza dell'O2 e massimizza anche la durata dei letti dei setacci.



Applicazioni

- Ossidazione termica
- Alimentazione generatori ozono
- Trattamento delle acque reflue
- Itticoltura
- Idroponica
- Lavorazione del vetro

Modello FLDO2

Pressione di esercizio 5 lpm @ 0,5 bar
Pressione di esercizio 8 lpm @ 1,0 bar
Pressione di esercizio 10 lpm @ 1,3 bar
Potenza 220 V 50 Hz 6.0 A
Dimensioni cm 50*25 H60
Peso 26 kg

